

1. Форматы файлов:

- .tif
- .pdf
- .ai, .eps

Внимание! Все макеты предоставляются в масштабе 1:1. Макеты, присланным в программе Corel Draw не принимаются, для этого сохраните макет в другой выше указанный формат.

2. Требования к растровым файлам:

- цветовая модель ТОЛЬКО CMYK;
- черный цвет должен быть составным C:50 M:50 Y:50 K:100 При подготовке файлов нельзя использовать черный цвет, состоящий только из черной краски (C:0 M:0 Y:0 K:100). На печати такой цвет получится не черным, а темно-серым. это относится и к производным цветам с процентным содержанием черной краски.

Внимание! Мы не принимаем претензий к цветопередаче, если файл был представлен в цветовой модели RGB.

• все слои должны быть сведены в единственный слой - Background, без дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и без сжатия;

• оптимальный объем файла- до 150 Мб;

• разрешение растровых изображений:

для печати изображений размером 6х3 м и более- 30-40 dpi;

для печати изображений сити-формат (1,2х1,8м) - 75-150 dpi;

• для интерьерной печати: 150 - 300 dpi;

• в формате TIFF пред сохранением нужно слить ВСЕ слои и поставить без сжатия, а также отменить применение цветового профиля.

3. Требования к векторным файлам:

Цветовая модель CMYK;

• черный цвет должен быть составным C:50 M:50 Y:50 K:100 При подготовке файлов нельзя использовать черный цвет, состоящий только из черной краски (C:0 M:0 Y:0 K:100). На печати такой цвет получится не черным, а темно-серым. это относится и к производным цветам с процентным содержанием черной краски;

• одно изображение на печать - один файл (файл не должен содержать страниц);

• все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;

• не допускается маскирование объектов, выходящих за границы заданного изображения. Ни один объект (видимый или нет) не должен выходить за габаритную рамку. В макете не должны содержаться посторонние элементы;

• по границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только установка формата документа);

• все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах);

Важно:

• если в макете повышенные требования к отдельным (индексированным) цветам, то необходимо указать цвет по Pantone Process , а также его процентное соотношение в модели CMYK;

• если по **краям файла есть белые (светлые) поля** - сделайте обводку черного цвета в 1пиксель;

- избегайте большого масштабирования Bit-мар-вых вставок в векторных программах - это отражается на качестве изображения;
- перед тем, как отправить макет, проверьте его изображение в программе Photoshop, чтобы убедиться в правильном отображении информации;
- при подготовке файлов для печати щитов 3х6м не располагать значимую информацию (текст, адрес, телефоны и т.д.) ближе 20-ти см. от правого/левого края и от верхнего/нижнего края;
- минимальная высота буквы в тексте для печати на 75 dpi - 12 мм, для печати на 150-300 dpi – 8-12 мм;
- максимальная сумма красок (total ink) в любой точке изображения – не более 250%.

Предоставление макетов для полно цветной широкоформатной печати в растровом формате TIFF является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати.